

機種型號		YJ-75SBA2360IR / YJ-75SBA2600IR
系統廠牌		YOJET
		
鏡頭	焦 距	3.6mm/6.0mm
	光 圈	F1.8
輸 入 電 壓		DC 12V
同 步 方 式		內同步
攝 像 元 素		1/3 Inch SONY CMOS sensor
影 像 總 圖 素		1920(H)*1080(V)
掃 描 系 統		逐行掃描
操 作 方 式		螢幕選單設定所有功能 (影像訊號並聯控制)用遙控器控制
解 析 度		1920(H)*1080(V)@30FPS
最低照度	IR OFF	0.1 Lux
	IR ON	0 Lux
IR LED ON / OFF照度		5 Lux
信 號 雜 訊 比		超過60 dB
數位訊號處理器		Nextchip AHD
自 動 增 益		自動
白 平 衡 調 整		自動/AWC/室內/室外/手動
電 子 快 門	自 動	1/60 ~ 1/100,000sec
	手 動	2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 1/30, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
強光抑制		數位寬動態
逆 光 補 償		關閉 / BLC /HSBLC
雜訊抑制(減噪)		關閉 / 2維降噪 /3維降噪
光 學 濾 波 器		雙片式 (日 / 夜) 自動切換
圖 像 調 整		銳度 / 鏡像(影像左右相反) / 鏡像(影像上下相反) / 鏡頭暗角補償
遮罩(隱私區域屏蔽)		關閉 / 開 (可設置4區域)
位 移 偵 測		關閉 / 開 (可設置4區域)
螢 幕 選 單 語 言		繁體中文 /英文
消 耗 功 率		DC12V 360mA
視 頻 輸 出		AHD :1080P / CVBS :1.0 Vp-p 複合影像訊號75 (歐姆) 負載可切換
視頻輸出解析度		ADH1080P 向下相容
伽 瑪 特 性		$\gamma = 0.45$
防 水 等 級		IP66
紅外線LED數目		4 顆
紅外線LED波長		850nm
紅外線照射距離		30公尺

紅外線控制	CDS自動
工作溫度	-20°C ~ 60°C (溼度：30% ~ 85%)
尺寸	85mm (W) * 150 mm (D) * 78 mm (H)
重量	390g